

SikaTop® -Elástico

Recubrimiento Elástico para Superficies de Concreto y Mortero

Construcción

Descripción

Recubrimiento elástico a base de resinas acrílicas para sellar superficies de concreto fisuradas.

Usos

- Para sellar grietas y fisuras activas en paredes y techos.
 - Para sellar y proteger fachadas de edificios.
 - Para proteger el concreto en ambiente marino.
 - Para enmasillar, uniformizar y dar acabados lisos para tratamientos posteriores de pinturas a superficies de mortero o concreto.
 - Como revestimiento para acabado final en paredes y techos sobre superficies lisas de concreto, mortero o fibrocemento.
-

Ventajas

- Es un recubrimiento elástico y flexible.
 - Posee excelente adherencia a concreto o mortero.
 - Es resistente a la intemperie.
 - Posee buenas resistencias al agua potable y de mar.
 - Resiste a aguas negras y residuales.
-



Datos Técnicos	
Presentación	Frasco de 1.3 kg Galón de 5 kg Paila de 25 kg
Color	Blanco Ostra.
Almacenamiento	18 meses en los envases originales cerrados.
Estado Físico	Líquido espeso.
Densidad	1.30 kg/l
Punto de inflamación	Aprox. 27 °C
Consumo	Entre 0.5 y 1,0 kg/m ² , dependiendo del estado de la superficie.
Modo de Empleo	
Preparación de Superficie	La superficie debe estar limpia, sana, firme, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, grasas, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento y otras sustancias extrañas.
Imprimación	Las superficies absorbentes deben ser impregnadas con el SikaTop Elástico diluido en agua en una proporción de 1 volumen de agua por dos volúmenes de SikaTop Elástico. Esta impregnación se hará con brocha haciéndola penetrar en el sustrato.
Aplicación	Cuando la imprimación haya secado al tacto, aplique el SikaTop Elástico puro, sin diluir, usando brocha o espátula, cubriendo la totalidad de la superficie hasta lograr el espesor deseado.
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ La temperatura mínima de aplicación es de +8 ° C. ■ Para obtener buena resistencia al agua, es indispensable que el SikaTop Elástico haya secado perfectamente antes de ponerlo en contacto con la misma (por lo menos 7 días). ■ El SikaTop Elástico no puede ser utilizado en condiciones de inmersión.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ No aplique el SikaTop Elástico cuando la lluvia sea inminente. ■ Las herramientas usadas para la preparación y aplicación del producto deben limpiarse mientras el producto esté fresco. ■ Una vez endurecido solo puede ser removido mecánicamente.

Medidas de Seguridad	Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones para el uso de pastas acrílicas. Consultar hoja de seguridad del producto.
Códigos R/S	R: 36/37 S: 36
Advertencia	La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fé, y se basan en el conocimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía al respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información consignada en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Venezuela S.A.

Valencia, Av. Irribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina.. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
Barcelona, Centro Empresarial Storage and Delivery, Local 5, vía alterna, Telf./fax: 0281/2634562 – 2633149,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. Circunvalación 2, CC El Dividive, Local G9, Telf./Fax:0261/7362117 – 7361921,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve