

Separol®

Desmoldante para encofrado

Construcción

Descripción Separol es un aceite emulsionable, color ámbar, que impide la adherencia de concretos y morteros a las formaletas. No mancha el concreto.

Usos Para evitar la adherencia de concretos y morteros a formaletas de metal o de madera.

Ventajas

- Fácil de usar.
- Permite obtener un perfecto acabado de la superficie de concreto.
- No mancha el concreto.
- Facilita la tarea de acabados.
- Aumenta la vida útil de la formaleta.

Datos Tecnicos

Presentación Tambor de 170 kg.
Paila de 16 kg.
Galón de 3.2 kg.

Color Ambar

Almacenamiento 30 meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.

Estado Físico Liquido.

Rendimiento 15 m² por litro en encofrados metálicos. En encofrados de madera dependerá de la absorción de la misma.

Densidad Aprox. 0.85 kg/l



| | |
|-----------------------------|---|
| Modo de Empleo | <ul style="list-style-type: none">■ Los encofrados de madera deben estar limpios, los metálicos deben además estar secos.■ Separol se aplica con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del encofrado.■ No hay que esperar que se seque. Separol permite que se vacíe el concreto luego de aplicado el producto. |
| Medidas de Seguridad | Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y lentes de protección en su manipulación. Consultar Hoja de Seguridad del producto. |
| Códigos R/S | R: 22/25 S: 26 |
| Advertencia | La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fé, y se basan en el conocimiento y experiencias actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares que ninguna garantía al respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información consignada en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. |



Sika Venezuela S.A.

Valencia, Av. Iribarren Borges, parcela N° 8-1, Zona Industrial Sur, Telf.: 0241/8324860 – Fax 0241/8333384.
Caracas, Zona 1, Sector Sur Manzana B-6, Calle 9 Parcela B-11, La Urbina.. Telf./Fax: 0212/2437777 -2435774,
Barcelona, Centro Empresarial Storage and Delivery, Local 5, vía alterna, Telf./fax: 0281/2634562 – 2633149,
Pto. Ordaz, Av. Norte Sur Unare 2 Redoma la Piña galpón # 08, Telf./Fax: 0286/9531026 – 9525049,
Maracaibo, Av. Circunvalación 2, CC El Dividive, Local G9, Telf./Fax:0261/7362117 – 7361921,
Punto Fijo, Av. Intercomunal Ali Primera, c/c California, Telf./Fax:0269/2461632.
WEB: www.sika.com.ve